



**Outdoor System-Gehäuse** für den Einsatz der **Panasonic AW-HE50** Kamera-Serie.

Schutzart IP 67/NEMA 4X

Temperaturrange : +50° bis -60°

## KST-HS50-outdoor



## AW-HE50S/H

Druckgekapseltes Außengehäuse zur Aufnahme der AW-HE50series Kamerasysteme, inklusiv Heizung und Lüfter, Schutzart IP67/NEMA 4X. Wahlweise mit klarer oder getönter Kuppel (minus einer Blendenstufe). Kann nur in Verbindung mit Wandarmen bzw. Rohrmontageflansch für druckgekapseltes Gehäuse eingesetzt werden.



- ▶ Maximaler Schutz vor Umwelteinflüssen wie Staub, Smog, Salz, Feuchtigkeit
- ▶ Zulassung nach IP 67 und NEMA 4X
- ▶ Hält Kamera, Objektiv und Schwenk-/Neige-/Zoom-Vorrichtung (PTZ) trocken und sauber
- ▶ Großer Temperaturbereich
- ▶ integrierte AW-HE50 Kameraeinheit
- ▶ Erhältlich in Konfigurationen mit HDSDI oder HDMI Ausgang
- ▶ Erweiterter Einsatz bis -60°C durch integr. Heizungssystem
- ▶ Alternativ zur Wandhalterung auch mit Decken- oder Masthalterung konfigurierbar
- ▶ Optional mit integriertem SDI-LWL Sender
- ▶ Netzschluss : 230 VAC, alternativ 12 VDC
- ▶ Videoanschlüsse : SDI/HDSDI out ( oder HDMI ), Composite out, Genlock in
- ▶ Steuerungsanschlüsse : RS422 und LAN

All-in-One HD-SD Kamerasystem, in der Outdoor-Version integriert in das KST System-Gehäuse KST-HS50-outdoor.

Kameraeinheit mit integriertem Schwenk/Neige-System, 18x Zoomoptik ( 10x digital ) und HD-SDI oder HDMI Ausgang.



- ▶ 1/3-inch Full-HD MOS Sensor
- ▶ 18x optischer Zoom + 10x digitaler Zoom
- ▶ IP oder Rs422 Control
- ▶ IP Parametrierung über Web-Browser
- ▶ integrierte AW-HE50 Kameraeinheit
- ▶ Erhältlich in Konfigurationen mit HDSDI oder HDMI Ausgang
- ▶ Hohe Produktionsqualität mit 850 TVL
- ▶ Unterstützt 1080/50i, 720/50p, 576/50i via HD/SD SDI und Component Ausgänge
- ▶ Dynamic Range Stretch, Hybrid Noise Reduction, Flesh Tone Mode
- ▶ Stromversorgung über 12 VDC PSU
- ▶ Videoanschlüsse : SDI/HDSDI out ( oder HDMI ), Composite out, Genlock in
- ▶ Steuerungsanschlüsse : RS422 und LAN